

## Codeloxx modulaire opbouw



De Codeloxx cilinder serie: **Codeloxx**, **CodeCilinder**, **TeleCilinder** en **AlarmCilinder** zijn de eerste modulair uitgevoerde dubbelknop cilinders. Op de bovenstaande afbeelding is goed te zien hoe de secties zijn opgebouwd. Hieronder zijn enkele voorbeelden van de verschillende onderdelen vermeld.



VS-05 verlengset, 5mm, geschikt voor binnen- en buitenzijde



VS-10 verlengset, 10mm, geschikt voor binnen- en buitenzijde



VS-20 verlengset, 20mm, geschikt voor binnen- en buitenzijde



VS-30 verlengset, 30mm, geschikt voor buitenzijde



TC Tussenstuk Cilinderbehuizing

### Kenmerken:

- Ter plaatse aan te passen op deurdiktes tot 90mm.
- Verlenging ter plaatse van de buitenzijde naar maximaal 60mm.
- Verlenging ter plaatse van de binnenzijde naar maximaal 50mm.
- Bij (her)plaatsingen eenvoudige montage door de service kit. (VS-CLX)
- Per 5mm samen te stellen uit diverse beschikbare verlengstukken.
- Configuratie en constructie waarborgen voldoende torsiestijfheid.
- Vereenvoudigd logistiek, service en reparatie.
- Andere maatvoering op aanvraag af fabriek leverbaar.

## Omschrijving modulaire opbouw.

Modulaire verlengsetjes voor de elektronische dubbelknop cilinder serie Codeloxx. Deze cilinders worden standaard geleverd met een behuizing van 60mm lang in de verdeling 30/30mm. De buitenbehuizing is maximaal te verlengen naar 60mm. De binnenbehuizing is maximaal te verlengen naar 50mm. Rekening houdend met het deurbeslag kan kunnen de cilinders op een maximale deurdikte van 90mm aangepast worden afhankelijk van de positie van het deurslot. Per zijde is een één verlenging mogelijk. Het is dus niet mogelijk om een verlengstuk van bv 5mm plus een verlengstuk van 15mm aan een zijde toe te passen.

### Uitvoeringen:

VS05	5 mm verlengingset voor binnen- en buitenzijde.
VS10	10mm verlengingset voor binnen- en buitenzijde.
VS15	15mm verlengingset voor binnen- en buitenzijde.
VS20	20mm verlengingset voor binnen- en buitenzijde.
VS25	25mm verlengingset voor buitenzijde.
VS30	30mm verlengingset voor buitenzijde.

### Configuratiemogelijkheden om ter plaatse te verlengen:

Overzicht configuratiemogelijkheden in het werk. Per zijde is één verlenging mogelijk.				
Behuizing totaal	Buiten- zijde	Binnen- zijde	Benodigd buitenzijde	Benodigd binnenzijde
60	30	30	—	—
65	30	35	—	VS-05
65	35	30	VS-05	—
70	30	40	—	VS-10
70	35	35	VS-05	VS-05
70	40	30	VS-10	—
75	30	45	—	VS-15
75	35	40	VS-05	VS-10
75	40	35	VS-10	VS-05
75	45	30	VS-15	—
80	30	50	—	VS-20
80	35	45	VS-05	VS-15
80	40	40	VS-10	VS-10
80	45	35	VS-15	VS-05
80	50	30	VS-20	—
85	35	50	VS-05	VS-20
85	40	45	VS-10	VS-15
85	45	40	VS-15	—
85	50	35	VS-20	VS-05
85	55	30	VS-25	—
90	40	50	VS-10	VS-20
90	45	45	VS-15	VS-15
90	50	40	VS-20	VS-10
90	55	35	VS-25	VS-05
90	60	30	VS-30	—

Af fabriek zijn op projectbasis ook standaard configuraties mogelijk. Ook buitenstandaard is op aanvraag leverbaar.