



OC-TO TeleOpener.

Kenmerken:

- Zender om draadloos de TeleCilinder te ontgrendelen.
- Interface tussen elektronische cilinders en systemen derden.
- Zendafstand 3m.
- Codering volgens VDS.
- Communicatie in 866 MHz.
- Optioneel batterijgevoed.
- Power over Ethernet (IP) mogelijk.
- Met TeleCilinder alternatief voor elektrische vergrendelingen.
- Inbouwversie past in standaard elektra inbouwdoos.
- LED user interface.
- Integratie over uitgaand contact.

Omschrijving.

Zender om draadloos de TeleCilinder te ontgrendelen, zendafstand 3m, gecodeerd signaal ontworpen om te voldoen aan VDS voorschriften (certificering in voorbereiding) communicatie 866 MHz.

Optioneel batterijgevoed, ondersteund power over ethernet door maximale vermogensafname van 1240mW, integratie over uitgaande contacten systemen van derden.

Technische gegevens TeleOpener.

Afmeting	: Geschikt voor standaard inbouwdoos, 55mm.
Spanning	: 8 tot 24V.
Stroomafname	: 175 tot 310mW, in zendmodus 910 tot 1240mW.
Analoge in – en uitgang	: 2x optisch geïsoleerd.
Analoge uitgang	: Potentiaalvrij wisselcontact, maximaal 1Amp, 24 volt .
Digitale I/O	: Serieel a – synchron.
Draadloze verbinding	: ISM, 868, 3 meter.