

## DMC 15 & 21 Instelbaar magneet contact.

### Kenmerken:

- Grendel inbouw deurstand signalering, potentiaalvrij wissel contact 20mm.
- Ten behoeve van stand signaleringen.
- Standaard 4 meter kabel.
- Standaard altijd een potentiaalvrij wissel contact.
- Gewenst schakel moment is instelbaar.
- Door gebruik van messing en kunststof behoud van magnetisme.
- Eenvoudige montage.
- Verkrijgbaar in messing en wit kunststof (ABS).
- Toepassing in zowel hout, staal aluminium en kunststof.
- Contact is ingegoten (IP68).



### Omschrijving:

Eenvoudig te monteren magneet contacten voor status signalering van deuren en ramen. Magneetdeel en contactdeel zijn identiek en excentrisch aangebracht in de behuizing. Beide delen worden tegenover elkaar geplaatst in voorgeboorde gaten van respectievelijk 20 en 15 mm. Door de excentrische plaatsing van zowel de magneet als het contact, kun je door de behuizingen ten opzichte van elkaar te draaien, het gewenste schakel moment nauwkeurig instellen.

### Technische gegevens:

Bescherming	:IP 68.
Contact	:30VDC/500MA.
Werktemperatuur	:-20 C° +70 C°.
Max. schakel afstand	:12mm.
Afmeting	: 15 x 20 mm en 20 x 20 mm.
Draadlengte	: 4 meter.



### Bestelnummers:

<b>DMC15</b>	:Magneet wisselcontact messing 15mm L=4 meter.
<b>DMC15K</b>	:Magneet wisselcontact wit kunststof 15mm L=4 meter.
<b>DMC15KM</b>	:Magneet wisselcontact zilver kunststof 15mm L=4 meter.
<b>DMC21</b>	:Magneet wisselcontact messing 20mm L=4 meter.
<b>DMC21K</b>	:Magneet wisselcontact wit kunststof 20mm L=4 meter.
<b>DMC21KM</b>	:Magneet wisselcontact zilver kunststof 20mm L=4 meter.

