

## MODEL SELECTOR: MAAK UW KEUZE !

### Korte verklaring

**FSE** FSE Arbeidsstroom, spanningsloos vergrendeld (NC)

**FS** FS Ruststroom, spanningsloos ontgrendeld (N0)

**H** 1)Hatrick: kleinste opener. 2)Ontgrendeling onder voorlast. 3)Van 8~28VDC polariteit ongevoelig.

**ST** Standaard

**O** Optioneel

| Model      | Omschrijving   | Weerstand (N) | Opening onder voorlast | Schootgeleiding | rookwerend | brand- en rookwerend | V= Vrijzetpal | D=Dagschoot-Signalering | Sluitplaat HZ, KW | Sluitplaat LAP, HZF, KLLAP | N (nachtschootsignalering) | SKG** sluitkom |
|------------|--|---------------|------------------------|-----------------|------------|----------------------|---------------|-------------------------|-------------------|----------------------------|----------------------------|----------------|
| OC-160     | Mini, FSE  | 3.500         |                        |                 |            |                      | O             | O                       | O                 |                            | O                          | O              |
| OC-160-H   | Mini, FSE, Hatrick   | 3.500         | 200N                   |                 |            |                      | O             | O                       | O                 |                            | O                          | O              |
| OC-165-TO  | Mini, FSE, TeleOpener  | 3.500         |                        |                 |            |                      |               | O                       | O                 |                            | O                          | O              |
| OC-165G-TO | Mini, FSE, schootgeleiding, TeleOpener                         | 3.500         |                        | ST              |            |                      |               | O                       |                   | O                          | O                          | O              |
| OC-360     | Mini, FS   | 3.500         |                        |                 |            |                      |               | O                       | O                 |                            | O                          | O              |
| OC-160-G   | Mini, FSE, schootgeleiding                                     | 3.500         |                        | ST              |            |                      | O             | O                       |                   | O                          | O                          | O              |
| OC-160-G-H | Mini, FSE, schootgeleiding, Hatrick                            | 3.500         | 200N                   |                 |            |                      | O             | O                       | O                 |                            | O                          | O              |
| OC-360-G   | Mini, FS, schootgeleiding                                      | 3.500         |                        | ST              |            |                      |               | O                       |                   | O                          | O                          | O              |
| OC-180     | Brandwerende uitvoering, FSE                                   | 10.000        |                        |                 | ST         | ST                   |               | O                       | O                 |                            | O                          | O              |
| OC-180-G   | Brandwerende uitvoering, FSE, schootgeleiding                  | 10.000        |                        | ST              | ST         | ST                   |               | O                       |                   |                            | O                          | O              |
| OC-180     | Brandwerende uitvoering, FSE, Silence                          | 10.000        |                        |                 | ST         | ST                   |               | O                       | O                 |                            | O                          | O              |
| OC-180-G   | Brandwerende uitvoering, FSE, schootgeleiding, Silence         | 10.000        |                        | ST              | ST         | ST                   |               | O                       |                   |                            | O                          | O              |
| OC-190     | Compact, Brandwerend, FSE                                      | 8.000         |                        |                 | ST         | ST                   |               | O                       | O                 |                            | O                          | O              |
| OC-190-G   | Compact, Brandwerend, FSE, schootgeleiding                     | 8.000         |                        | ST              | ST         | ST                   |               | O                       | O                 |                            | O                          | O              |
| OC-190-H   | Compact, Brandwerend, FSE, Hatrick                             | 8.000         | 350N                   |                 | ST         | ST                   |               | O                       | O                 |                            | O                          | O              |
| OC-190-G-H | Compact, Brandwerend, FSE, schootgeleiding, Hatrick            | 8.000         | 350N                   | ST              | ST         | ST                   |               | O                       | O                 |                            | O                          | O              |
| OC-195-TO  | Compact, Brandwerend, FSE, TeleOpener                          | 8.000         |                        |                 | ST         |                      |               | O                       | O                 |                            | O                          | O              |
| OC-195G-TO | Compact, brandwerend, FSE, schootgeleiding, TeleOpener         | 8.000         |                        | ST              | ST         | ST                   |               | O                       |                   | O                          | O                          | O              |
| OC-200     | Beveiligings uitvoering, voor dagschoot met blokkeerinrichting | 7.000         |                        | ST              |            |                      |               | O                       | O                 |                            |                            |                |
| OC-16W     | Waterdicht model, FSE  | 5.000         |                        |                 |            |                      | O             | O                       | O                 |                            | O                          |                |
| OC-26W     | Waterdicht model, FSE  | 5.000         |                        |                 |            |                      | O             | O                       | O                 |                            | O                          |                |
| OC-36W     | Waterdicht model, FS   | 5.000         |                        |                 |            |                      |               | O                       | O                 |                            | O                          |                |
| OC-332     | Compact, FS, vluchtweg uitvoering,                             | 3.000         | 3000N                  |                 | ST         | ST                   |               | O                       | O                 |                            | O                          | O              |
| OC-331     | Verzwaard model, FS, vluchtweg uitvoering,                     | 6.500         | 5000N                  |                 | ST         | ST                   |               | O                       | O                 |                            |                            | O              |