

## OC2300 Vitrine grendel

### Kenmerken

- Opbouw elektrische pengrendel
- Werkend op het Arbeidstroomprincipe (FSE=spanningsloos vergrendeld) of Ruststroomprincipe (FS=spanningsloos ontgrendeld)
- Voorzien van sluitdeel
- Voor elk type vitrine, lade, of kastdeur, draai- of schuif.
- Houdkracht op de pen 1.500N
- Montage horizontaal of vertikaal
- Standaard deurstand- en penstand signalering



### Omschrijving

Opbouw elektrische pengrendel standaard ingesteld op ruststroom (spanningsloos ontgrendeld). Door de spoel van richting om te draaien maakt u er een arbeidstroom (spanningsloos vergrendeld) grendel van. Sluit beugel is bijgevoegd. Voor horizontale- of verticale montage op draai- of schuifdeuren van elk soort meubel -, vitrine- kastdeur of lade. Standaard met signalering op deur – en penstand.

### Technische gegevens

Aansluitspanning	12/24VDC
Tolerantie	+/-10%
Stroomafname	300/150mA
Signalering	potentiaalvrije contacten

### Bestelnummers

OC2300	Vitrine grendel FSE/ FS Arbeidsstroom/ruststroom
--------	---

