

OC-SV3 SERIE

Zelfvergrendelende meerpuntssluiting

Zelfvergrendelend door 2 haakschoten en centrale nachtschoot.
Geschikt voor hout, staal, aluminium - en kunststof deuren.

Kenmerken algemeen:

- Deur wordt na het sluiten automatisch vergrendeld op 3 dagschoten
- De beveiliging is gewaarborgd door de haakschoten en een nachtschoot
- Een magneet in de sluitplaat zorgt voor het automatisch vergrendelen van zowel nachtschoot als haakschoten
- De OC-SV3 (M) is voorzien van een motor, waarmee de deur elektrisch kan worden geopend.
- Weerstandklasse tot **RC2 & EN1627-30**.
- Met de deurkruk kunnen alle schoten in 1 beweging worden ingetrokken.
- Met de cilinder kunnen de deurkrukken worden geblokkeerd
- De dagschoten maken de haakschoot vrij
- Bij gesloten deur twee 22mm geblokkeerde massieve haakschoten + nachtschoot
- Ontgrendeling door middel van sleutel, kruk of krachtige motor
- Motor werkt op 12V=, continue belastbaar voor permanent ingetrokken schoten.
- Is links/rechts toepasbaar



Omschrijving:

Algemeen.

De zelf vergrendelende meerpunts vergrendelingen worden toegepast vanuit comfort en beveiligingsoverwegingen. Doordat de meerpunts vergrendelingen automatisch sluiten, zijn deuren direct dicht en vergrendeld. De SV(M)3 kenmerkt zich door de snelheid van vergrendelen en is uitgevoerd met extra dagschoten waarmee de deur na het sluiten direct vergrendeld. Dit alles wordt gevolgd door de haakschoten en de nachtschoot waarmee de deur wordt beveiligd. De dagschoten zorgen er ook voor dat de haakschoten vrij kunnen bewegen, zonder zijdelingse druk van bijvoorbeeld tochtrubbers.

Voordelen voor de verwerker:

- Diverse lengtes realiseerbaar
- Zowel links als rechts te verwerken
- Geschikt voor diverse profielen
- Kabel standaard voorzien van connector
- Te combineren met verschillende soorten toegangscontrolesystemen.

Voordelen voor de eindgebruiker:

- Veel comfort door automatische vergrendeling
- Optimale aantrekdruk over het gehele deurblad
- Geluid- en warmte isolatie
- Weerstandsklasse tot RC 2 en naar EN 1627-30
- Soepele bediening via dagschoot met tuimelaar en multifunctionele dagschoten



Technische gegevens motor:

Spanning motor	:	12-24VDC gestabiliseerd
Stroomafname	:	Maximaal 1.5A
Kabellengte	:	10 meter incl. stekker.
Signaleringsmogelijkheden	:	Geen

OC-SV3 voor hout.

- Vergrendeling voor dag- en nachtschoot, korte lip, lange lip (DIN Links of DIN Rechts)
- Vergrendeling voor haakschoot (SKG2*)
- Verstelling mogelijk van +2 / -2 mm.
- De sluitplaten zorgen voor opvang van 8 mm kromme deuren



**Sluitplaten voor dag-en nachtsluitplaat
HZlap met korte en lange lip**

Sluitkommen onder/boven

Maatvoering hout:

Freesmaten

Dag/nacht schoot vergrendeling (L x B x D)	:196 x 24 x 27 mm
Onder en boven vergrendeling (L x B x D)	:138 x 24 x 27 mm

Voorplaat afgerond	: 20 & 24 mm (L:1750 & 2000 mm)
Doornmaten	:55 en 65 mm
Kruk gat	:8 mm
PC Maat	:92 mm

Stolplijsten

afmeting stolplijst in hout	:1769/1894/2144 x 28 x 8 mm (U-vormig)
Toepassingsbereik	:K+605 = 1920-2045 mm K+730 = 2045-2095 mm K+980 = 2095-2595 mm
Montage in freessponning	: 28.4 x 7mm

OC-SV3 in kunststof.

- Vergrendeling voor dag- en nachtschoot, korte lip, lange lip (DIN Links of DIN Rechts).
- Vergrendeling voor haakschoot (SKG2*).
- Verstelling mogelijk van +2 / -2 mm.
- De sluitplaten kunnen zorgen voor opvang van max. 8 mm kromme deuren.



Maatvoering kunststof.

Sluitplaten (L x B x D)	:250x32x6 mm U-Vormig
Onder en boven vergrendeling (L x B x D)	:180x32x6 mm U-Vormig
Sluitlijsten (L x B x D)	:L = 1540/1670/1920 x 32 x 6 mm
Voorplaat vlak L: 2200 mm	:16,24 mm
Voorplaat vlak L: 2400 mm	:16,20,24 mm
Voorplaat U-Vormig(L:1740 & 1990mm)	:24x6 mm
Doornmaat	:30,35,40,45 mm
Kruk gat	:8 mm
PC Maat	:92 mm

OC-SV3 in een dubbele deur.

Dubbele deuren zullen moeten worden voorzien van een stolplijst. Deze vergrendeld de vaste deur in de boven- en onderdorpel.

Eigenschappen

- Comfortabele bediening van een dubbele deur
- Automatische blokkering van de bedieningshendel
- Geen freeswerk van de bedieningshendel
- Deurhoogtes tot 2780 mm
- Eenvoudige opbouw

Functies

Het pen-haaksysteem zorgt voor een automatische blokkering, er is geen extra handeling nodig. Daarnaast zorgen de stolplijsten voor opvang van 8 mm kromme deur. De 180 graden bediening van de hendel zorgt voor een zeer hoog comfort. Tevens zorgt deze bediening dat de penvergrendeling in boven- en onderdorpel, de deur stabiel aantrekt.

De boven- en onder sluitpunten kunnen +2 /-2 mm versteld worden door middel van de profiel gebonden sluitplaat. Na volledige vergrendeling is de veiligheid van minimaal SKG2 niveau.

