

## OC371

### Elektrische sluitplaat ruststroom

Een universele elektrische sluitplaat t.b.v. ontgrendeling van de dagschoot. De schootvanger draait buiten de behuizing. Zonder spanning ontgrendeld. Door de geringe afmetingen van de behuizing te monteren in vele kozijnen.

### Kenmerken

- Ruststroom, spanningsloos ontgrendeld
- Houdkracht 4.400N
- Getest volgens EN14846 200.000 openingen
- 3 mm nastelbare schootvanger
- 8 mm diepe schootvanger
- Universele spanning 12-24 VDC 100%ED
- Voltage instelbaar met dipswitches
- 2-polige aansluitconnector / polariteit ongevoelig
- Voorzien van bipolaire blusdiode
- Compacte symmetrische behuizing
- Geschikt voor DIN Linkse en DIN Rechtse deuren
- Kozijnmontage



### Omschrijving

Een zeer universele elektrische sluitplaat welke in vele toepassingen wordt gemonteerd. De spanningsrange is toereikend voor de meest voorkomende installaties, de geringe afmetingen maken montage in vele houten kozijnen mogelijk.

### Technische specificaties

Afmetingen (hxbxd)	:	76.5 x 21 x 29 mm
Aansluitspanning	:	12-24 VDC 100%ED
Stroomafname in mA	:	340 mA / 12V AC/DC 170 mA / 24V AC/DC

### Bestelnummers

OC371                      elektrische sluitplaat ruststroom

### Toevoegingen

De elektrische sluitplaat wordt gemonteerd in het kozijn in combinatie met een RVS voorplaat. Om de dagschoot vrij te kunnen geven is het noodzakelijk dat er ruimte wordt gemaakt in het kozijn. In het aanzicht van het kozijn is hierdoor de kantelbare schootvanger van de elektrische sluitplaat zichtbaar.

### Accessoires

KL	:	korte voorplaat 3 mm
HZ	:	lange voorplaat 3 mm incl. nachtschootuitsparing
HZN	:	idem, voorzien van montagegaten t.b.v. nachtschootsignalering
IW	:	haakse voorplaat 3 mm