

OC-1019 19mm serie universele druktoetsen.

Kenmerken:

- Robuuste universele 19 mm druktoetsen.
- Moment contact, uitgang als potentiaal vrij wisselcontact.
- Door 19 mm ronde opbouw overal inpasbaar.
- Voor inbouw in diverse voorplaten of behuizingen.
- Behuizing van buitenring en toets in RVS, overige in ABS.
- Optioneel verlichting naar keuze in rood, groen of blauw.
- Mechanische Levensduur 10.000.000 schakelingen.
- Levensduur contact >1.000.000 schakelingen.



Omschrijving:

Universele druktoetsen voor binnentoepassing uitgevoerd als momentcontact. De uitgang is een potentiaal vrij wisselcontact van maximaal 5 A@240VAC. De schakelaar is gevat in een ronde 19 mm behuizing voorzien van schroefdraad. De buitenzijde is 23 mm van diameter en is optioneel te voorzien van rode, groene of blauwe verlichting. De schakelaar is bestand tegen 10.000.000 maal intoetsen Het contact is geschikt voor 1.000.000 schakelingen.

Technische gegevens:

Afmeting behuizing	: 19 x 35mm.
Contact	: Moment contact, max. 5 A@240VAC.
Optische signalering	: Rood, groen of blauw.
Aansluitspanning	: 12VDC +/-10% (indien met verlichting)
Stroomafname	: 15mA in bedrijf, 25mA in detectie- en schakelmodus.
Bescherming	: IP54.

Bestelnummer:

OC-1019	: RVS druktoets, standaard, momentcontact.
OC-1019-R	: RVS druktoets, rood verlicht, momentcontact.
OC-1019-G	: RVS druktoets, groen verlicht, momentcontact.
OC-1019-B	: RVS druktoets, blauw verlicht, momentcontact.
OC-1019-VPS	: RVS smalle voorplaat voor 19 mm serie schakelaars, hand- en deurafbeelding, afmeting 39 x 115 mm.
OC-1019-VPB	: RVS brede voorplaat voor universele inbouwdoos voor 19 mm serie schakelaars, hand- en deurafbeelding, afmeting 70 x 115 mm.
OC-1019-VPV	: RVS voorplaat vierkant voor inbouw 19 mm schakelaars, hand- en deurafbeelding, afmeting 86 x 86 mm.

