

## OC-540-RVS Proseries elektromagneet voor buitentoepassing.

### Kenmerken:

- Opbouw elektromagnetische deurgrendel voor buitengebruik.
- Opgenomen in RVS behuizing.
- Universele montage.
- Werking op ruststroom (FS) spanningsloos ontgrendeld.
- Houdkracht 5.400N.
- Voorzien van nylon coating als corrosie bescherming.
- Geschikt voor hoogfrequent gebruik.
- Minder gevoelig voor bouwkundige onvolkomenheden.
- Geen plakkende ankerplaat na spanningsonderbreking.
- Integratie in elke beveiligingsinstallatie.
- Standaard voorzien van grendelstand signalering.
- Compacte maatvoering.
- Optioneel montage materiaal voor installatie op elk type deur.



### Omschrijving:

Elektromagnetische deurvergrendeling, werkend op ruststroom (spanningsloos ontgrendeld). De magneet is opgenomen in een RVS behuizing. Het magneetveld zelf is door een nylon coating beschermd. Geschikt voor buitendeuren. Door ontbreken van bewegende delen een hoge mate van betrouwbare werking. Door opbouw en werking van vlakke delen op elkaar is deze vergrendeling minder gevoelig voor bouwkundige onvolkomenheden. Geschikt voor het controleren van personenverkeer. Ook geschikt voor hoogfrequent gebruik. Vlakke ankerplaat dient flexibel te worden opgehangen en wordt in bedrijf bij het sluiten van de deur aangetrokken door de elektromagneet. Deze magneet is standaard voorzien van een potentiaalvrij signaleringscontact die detecteert of de ankerplaat is aangetrokken.

### Technische gegevens:


Afmeting vergrendeling	: 220 x 64 x 42 (l x h x d mm)
Afmeting ankerplaat	: 185 x 62 x 16 (l x h x d mm)
Houdkracht	: 5.400 N per magneet.
Aansluitspanning	: 12/24VDC.
Tolerantie	: +10%.
Stroomafname	: 500mA 12VDC, 250mA 24VDC per magneet.
signaleringscontact	: Potentiaalvrij, 1 A bij 24VDC.

### Bestelnummer

OC-540-RVS : E.M. deurgrendel, enkele, naar buiten draaiende deuren, poorten of schuifhekken., signalering opgrendelstand, houdkracht 5.400N

**Montagemateriaal:**

- OC-540WD-TJ : Z-profiel voor naar binnen draaiende deuren, dubbele bevestiging  
 OC-540WD-L : L-profiel voor wand montage



**Accessories**

- OC-NR-2G : Nood onderbreekschakelaar groen, met reset, dubbel polig  
 OC-12/24-ST : Voeding 12V - 2A of 24V - 1A stekker model.  
 OC-1010-19 serie : Serie met druktoetsen of proximity schakelaars met RVS behuizing bedrukt.  
 OC-30/50DV : Kabel doorvoer opbouw, 30cm of 50 cm flexibele RVS slang.  
 DMC 21 : Inbouw deurstands signalering, potentiaalvrij wissel contact 21mm L=4 meter.



*Indien opgenomen in de vluchtweg altijd in combinatie met nood onderbreekschakelaar OC-NR-2G. Consulteer altijd lokale autoriteit in verband met het Gebruiksbesluit. Elektrisch gecontroleerde vluchtwegen zijn niet opgenomen in de Europese wetgeving hieromtrent. (EN179 en EN1125)*