

OC190G-D Arbeidsstroom met dagschootgeleiding & signalering - Brandwerend

De OC190G-D is een radiale elektrische sluitplaat geschikt voor rook- en brandwerende deuren. De OC190G is voorzien van dagschootgeleiding & signalering. Verder is het een beveiligingsuitvoering door de hoge houdkracht. De OC190G-D is voorzien van een zeer compacte vrijwel symmetrische slotkast. De elektrische deuropener is spanningsloos vergrendeld (arbeidsstroom).



Kenmerken;

- Beveiligingsuitvoering elektrische sluitplaat voor dagschoten.
- ABP Certificaat van MPA-NRW voor toepassing in rook- brandwerende elementen.
- Brandwerend getest volgens de EN14846 (digit 4, klasse E).
- Zeer compacte slotkast.
- Voor het creëren van een verzwaarde dagschoot vergrendeling.
- Houdkracht 8.000N.
- Verzwaarde, over 3mm verstelbare schootvanger.
- Radiaal schootvanger draait vrijwel binnen in zijn behuizing.
- Getest op 500.000cycli.
- Schootvanger 6,5mm diep.
- Vrijwel Symmetrische slotkast.
- Universele spoel 12-24 Volt AC/DC.
- Universeel 100% belastbaar op gelijkspanning.
- Universeel voor DIN links of DIN rechts.
- Standaard voorzien van blusdiode (polariteit ongevoelig).
- Voorzien van een dagschootsignalering.
- Voorzien van een dagschootgeleiding.

Specifieke productomschrijving

De OC190G-D is een radiale brandwerende deuropener met dagschootgeleiding & signalering. De OC190G-D heeft een houdkracht van 8.000N. De universele elektrische deuropener is aan te sluiten op 12V en 24V. Door de beperkte inbouwdiepte toepasbaar in de meeste situaties.

Omschrijving toepassing

De OC190G-D wordt voornamelijk toegepast in rook- en brandwerende deuren of een situatie waar een hoge houdkracht is vereist. De dagschootsignalering zorgt ervoor dat er wordt gesignaleerd dat de dagschoot in de schootvanger aanwezig is. De dagschootgeleiding zorgt voor een nette montage omdat er geen zichtbare 'hap' uit het kozijn gehaald dient te worden. Door de universele aansluitspanning (12-24V AC/DC) en de beperkte inbouwdiepte toepasbaar in de meeste situaties.

Technische specificaties

Spoel arbeidsstroom op DC (belastbaarheid 100%)

Voltage	Stroomafname
12 VDC	200mA
24 VDC	100mA

Spoel momentcontact (<30 seconde)

12-48V AC/DC

Korte montage omschrijving

De OC190G -D wordt standaard inbouw gemonteerd in het kozijn tegenover de dagschoot. De dagschootgeleiding zorgt voor een nette montage omdat er geen zichtbare 'hap' uit het kozijn gehaald dient te worden. De OC190G-D kan worden voorzien van verschillende voorplaten. De schootvanger kan op het project nog 3mm worden versteld.

