

OC160G - Arbeidsstroom radiale deuropener met dagschootgeleiding - Mini

Een universele radiale deuropener t.b.v. ontgrendeling van de dagschoot. De OC160G is onderdeel van de mini serie, deze serie kenmerkt zich door de beperkte inbouwdiepte van 25mm. Zonder spanning vergrendeld (arbeidsstroom). Voorzien van dagschootgeleiding.



Kenmerken

- Kleinste standaard elektrische sluitplaat voor controle over de dagschoot van insteeksloten.
- Voorzien van een schootgeleiding voor niet zichtbare montage.
- Stabiele constructie door geleiding op de slotkast en ondersteuning van de standaard 3mm RVS voorplaat.
- Symmetrische slotkast en voorplaat.
- Compacte slotkast 15,8x 25,5 x 60,95mm.
- Stalen vergrendelingonderdelen.
- Houdkracht 5.000N.
- Getest op 500.000 cycli.
- Precisie in fabricage en assemblage voor lange levensduur.
- Voorzien van 3mm verstelbare radius schootvanger.
- Schootvanger is 6mm diep.
- Standaard universele spoel 12-24 Volt AC-DC.
- Universeel 100% belastbaar op gelijkspanning.
- Standaard voorzien van blusdiode. (polariteit ongevoelig).
- Universeel voor DIN links of DIN rechts.
- Toepasbaar voor de meeste sloten met PC maat 55, 72 of 92 mm.
- Universele eigenschappen vereenvoudigen de logistiek.
- Arbeidsstroom modellen optioneel met vrijzet pal.

Specifieke product omschrijving

De OC160G is een radiale deuropener met dagschootgeleiding en heeft een houdkracht van 5000N. De elektrische deuropener is voorzien van een universele spoel waardoor deze zowel op 12VDC als op 24VDC kan worden aangesloten. Door de beperkte inbouwdiepte toepasbaar in de meeste situaties.

Omschrijving toepassing

De OC160G kan standaard worden toegepast tegenover een dagschoot. De elektrische deuropener kan zowel op DIN Linkse als DIN Rechtse binnendeuren worden toegepast. Door de beperkte inbouwdiepte en dagschootgeleiding toepasbaar in de meeste situaties waaronder achter een Alprokon deurnaald.

Technische specificaties

- Aansluitspanning: Universeel 12-24V DC / 100% belastbaar
- Maatvoering slotkast: 60,95 x 25,5 x 15.8 mm (H x D x B)
- Stroomafname impuls contact: 400 mA
- Stroomafname continue contact: 200mA@12VDC, 100mA@24VDC

Korte montage omschrijving

De radiale elektrische deuropener wordt standaard inbouw gemonteerd in het kozijn tegenover de dagschoot. De dagschootgeleiding in de elektrische deuropener en voorplaat zorgen voor een nette montage omdat er geen zichtbare 'hap' uit het kozijn gehaald dient te worden. De radiale deuropener kan worden voorzien van verschillende voorplaten. De schootvanger kan op het project nog 3mm worden versteld.

